

## Gants tricotés enduits HyFlex® 11-818

# Ansell



p. 9-48

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Nitrile</b>
Coloris	<b>Bleu</b>
Coupure	<b>1/5</b>
Coupure (N)	<b>A</b>
Perforation	<b>1/4</b>
Type de gants	<b>Manipulation fine</b>
Déchirure/éraflure	<b>2/4</b>
Abrasion/durabilité	<b>3/4</b>
Conditionnement	<b>12</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Taille des gants	Longueur (mm)
493718	10	240
493711	9	230

### Descriptif

Support en nylon et Spandex et enduction en mousse de nitrile Fortix sur la paume.  
Zones tricotées optimisées pour procurer une dextérité comme à mains nues.  
Extrême confort lors de la manipulation de petites pièces sèches.  
Très bonne résistance à l'abrasion.  
Sans silicone (élimine les risques de contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture).  
Poignets en tricots élastiqués.  
Jauge 18.  
Sans latex et antistatiques.  
**Exemples métiers** : Industrie.  
Artisan.  
Maintenance.

## Conditions de livraison

Livrés à la boîte de 12 paires.



## Les + produits

Excellente résistance à l'abrasion. Certifié Oeko-Tex et DermaTest.

## Norme du produit

**Conformes aux normes EN 388 et EN 420.**

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.