







Serrures en applique à code mécanique Keylex Profil libre passage





Caractéristiques produits

Finition	Gris métallisé
Main	Réversible
Type de manoeuvre	Béquille
Modèle de garniture	Avec libre passage
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

503433

Descriptif

Serrure équipée d'une fonction 'libre passage' mise en service par bouton intérieur.

Gamme

Applications :Portes à usage régulier.

Fréquence de passage courante (max 80/jour).

Fonctionnement :Fermeture automatique de la porte en 'claquer c'est fermer'.

Ouverture de secours au moyen d'une clé.

Sortie toujours libre.

Caractéristiques : Idéal pour les profils étroits.

S'adapte sur la plupart des serrures à larder ou en applique 1 point.

Épaisseur de porte de 30 à 80 mm.

Sur demande pour porte épaisseur 100 mm.

Plus de 3000 combinaisons modifiables par l'utilisateur sans ouverture du boîtier.

Réversible.

Usage intérieur et extérieur.

Béquille débrayable.

Composition :1 boîtier à code extérieur avec béquille, 1 garniture intérieure avec béquille, 2 jeux de rosettes interchangeables (70-72, 90-92 mm).

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre.



Les + produits

Pour porte d'épaisseur allant jusqu'à 80 mm.Changement de code facile sur toute la gamme Keylex.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.