

► Serrures en applique à code mécanique Keylex Profil standard **LOKOD**

Caractéristiques produits

Main	Réversible
Type de manoeuvre	Béquille
Modèle de garniture	Standard
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
440846	Gris métallisé
498569	Laqué blanc
481996	Noir

Descriptif

Gamme

Applications :Portes à usage régulier.
Fréquence de passage courante (max 80/jour).
Fonctionnement :Fermeture automatique de la porte en 'claquer c'est fermer'.
Ouverture de secours au moyen d'une clé.
Sortie toujours libre.
Caractéristiques :Idéal pour les profils étroits.
S'adapte sur la plupart des serrures à larder ou en applique 1 point.
Épaisseur de porte de 30 à 80 mm.
Sur demande pour porte épaisseur 100 mm.
Plus de 3000 combinaisons modifiables par l'utilisateur sans ouverture du boîtier.
Réversible.
Usage intérieur et extérieur.
Béquille débrayable.
Composition :1 boîtier à code extérieur avec béquille, 1 garniture intérieure avec béquille, 2 jeux de rosettes interchangeables (70-72, 90-92 mm).

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre.



Les + produits

Profil étroit de 40 mm. Pour porte d'épaisseur allant jusqu'à 80 mm (100 mm sur demande).
Changement de code facile sur toute la gamme Keylex.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Gâche pour serrures à larder pêne demi-tour et pêne dormant Multibat - 9667



Serrure à larder pêne demi-tour et pêne dormant à cylindre axe 40 mm - Têtière bouts ronds - 218 300-v1