

► **Serrures en applique à relevage de
béquille max 70° à code mécanique Keylex
Profil
LOKOD**



p. 1-194

Caractéristiques produits

Finition	Gris métallisé
Main	Réversible
Type de manoeuvre	Béquille
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Fouillot
846622	Plat, réversible
846629	Incliné à gauche, main droite
846636	Incliné à droite, main gauche

Descriptif

Version équipée de la fonction relevage de béquille permettant d'équiper les portes pourvues de serrures multipoints à relevage.
Relevage maximum de la béquille 70°.

Gamme

Applications :Portes à usage régulier.
Fréquence de passage courante (max 80/jour).
Fonctionnement :Fermeture automatique de la porte en 'claquer c'est fermer'.
Ouverture de secours au moyen d'une clé.
Sortie toujours libre.
Caractéristiques :Idéal pour les profils étroits.
S'adapte sur la plupart des serrures à larder ou en applique 1 point.
Épaisseur de porte de 30 à 80 mm.
Sur demande pour porte épaisseur 100 mm.
Plus de 3000 combinaisons modifiables par l'utilisateur sans ouverture du boîtier.
Réversible.
Usage intérieur et extérieur.
Béquille débrayable.
Composition :1 boîtier à code extérieur avec béquille, 1 garniture intérieure avec béquille, 2

jeux de rosettes interchangeables (70-72, 90-92 mm).

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre.



Les + produits

Pour porte d'épaisseur allant jusqu'à 80 mm. Changement de code facile sur toute la gamme Keylex.

Documentation

11 documentation(s) disponible sur notre site internet.