

► **Serrures en applique à code mécanique à bouton - antivandalisme - Keylex Profil**
LOKOD



p. 1-194

Caractéristiques produits

Finition	Gris métallisé
Main	Réversible
Type de manoeuvre	Bouton
Modèle de garniture	Standard
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

585396

Descriptif

Serrure équipée d'un bouton de manoeuvre extérieur.
Fonction antivandalisme efficace.

Gamme

Applications :Portes à usage régulier.
Fréquence de passage courante (max 80/jour).
Fonctionnement :Fermeture automatique de la porte en 'claquer c'est fermer'.
Ouverture de secours au moyen d'une clé.
Sortie toujours libre.
Caractéristiques :Idéal pour les profils étroits.
S'adapte sur la plupart des serrures à larder ou en applique 1 point.
Épaisseur de porte de 30 à 80 mm.
Sur demande pour porte épaisseur 100 mm.
Plus de 3000 combinaisons modifiables par l'utilisateur sans ouverture du boîtier.
Réversible.
Usage intérieur et extérieur.
Béquille débrayable.
Composition :1 boîtier à code extérieur avec béquille, 1 garniture intérieure avec béquille, 2 jeux de rosettes interchangeables (70-72, 90-92 mm).

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre.



Les + produits

Pour porte d'épaisseur allant jusqu'à 80 mm. Changement de code facile sur toute la gamme Keylex.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.