Outil oscillant TM 3010 CX 3J

makita

p. 7-65

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	**Secteur**
Emballage	**Coffret de transport**
Équipements	**Un système d'aspiration**
Conditionnement	**1**
Puissance (W)	**320**
Poids (kg)	**1.40**
Vibration (m/s²)	**6.50**
Pression sonore (dB(A))	**78**
Angle d'oscillation (°)	**3.20**
Vitesse d'oscillation (oscillations par minute (osc/min))	**6000 à 20000**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
501180

Descriptif

Composition : 1 Lame segment BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm.
1 Lame segment HCS Bois moyeu déporté Ø 85 mm.
1 Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28 x 50 mm.
1 Lame scie plongeante BIM Bois dur 32 x 40 mm.
1 Lame scie plongeante HCS Bois 32 x 40 mm.
1 Lame scie plongeante BIM Métal 10 x 20 mm.
1 Spatule HCS flexible 52 x 38 mm.
1 Plateau de ponçage50 Papiers abrasifs bois : G60 (x10), G80 (x10), G100 (x10), G150 (x10), G240 (x10).

Les + produits

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.