

Siphon de cour PVC à emboîture extérieure



by aliaxis



p. 3-133



Caractéristiques produits

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Matière | PVC |
| Catégorie | Siphon de sol |
| Sortie | Verticale |
| Bâtiment | Tertiaire/Collectivité |
| Débit (L/min) | 56 |
| Hauteur (mm) | 88 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Caractéristiques techniques

| Code | Coloris | Installation | Norme accessibilité PMR | Garde d'eau (mm) | Dimensions grille (millimètre (mm)) | Diamètre d'évacuation (millimètre (mm)) |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| 500508 | Gris foncé | Sol plastique et extérieur | Non | 17 | 150 x 150 | M 50 – F 40 |
| 500515 | Beige sable | Sol plastique et extérieur | Oui | 17 | 150 x 150 | M 50 – F 40 |
| 500522 | Gris foncé | | Oui | 19.50 | 200x200 | M 75 – F 63 |
| 500529 | Beige sable | Sol plastique et extérieur | Oui | 19.50 | 200x200 | M 75 – F 63 |

Descriptif

En PVC traité anti UV.
Grille amovible renforcée solidaire de la cloche.
Sortie verticale.