

▶ Charnières hydrauliques encastrées pour porte bois et métallique B-Twist



p. 1-277



Caractéristiques produits

Finition	Inox brossé
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Fonctionnement
501383	Avec arrêt à 90°
501397	Sans arrêt

Descriptif

Pour portes en bois, aluminium ou métalliques.
 Se pose sur une porte équipée de paumelles.
 Portes d'épaisseur mini : 40 mm.
 Portes de largeur maxi : 950 mm.
 Pentures réglables supérieure en option.

Gamme

Les charnières hydrauliques B-Twist est un système de fermeture hydraulique, fonction identique à un ferme-porte, pour les portes en bois, métallique ou en verre.
 Pour des portes d'intérieur à simples ou doubles actions.
 Force 3.
 Poids de la porte maximum : 100 kg.
 Ouverture des portes jusqu'à 150° (pour les portes à doubles actions).
 Réglage de la verticalité sur 2 axes (+/- 3 mm).
 Réglage de la vitesse de fermeture (entre 150° et 10°).
 Réglage de l'à coup-final (entre 10° et 0°).

Les + produits

Pose facile et rapide : pas de réservation au sol. Esthétique : modèle encastrée.

Norme du produit

Conforme à la norme EN1154.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.