Charnières hydrauliques pour porte verre B-Twist

sevax SAINT-GOBAIN

p. 1-277

Caractéristiques produits

Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Fonctionnement
501425	Inox brossé	Sans arrêt
501432	Inox poli	Sans arrêt
501411	Inox brossé	Avec arrêt à 90°
501418	Inox poli	Avec arrêt à 90°

Descriptif

Pour une configuration porte en verre standard il faut prévoir les éléments suivants : une charnière B-Twist, une penture haute et un axe de rotation.
Pour portes en verre d'épaisseur de 8 à12 mm.

Gamme

Les charnières hydrauliques B-Twist est un système de fermeture hydraulique, fonction identique à un ferme-porte, pour les portes en bois, métallique ou en verre.
Pour des portes d'intérieur à simples ou doubles actions.
Force 3.
Poids de la porte maximum : 100 kg.
Ouverture des portes jusqu'à 150° (pour les portes à doubles actions).
Réglage de la verticalité sur 2 axes (+/
-3 mm).
Réglage de la vitesse de fermeture (entre 150° et 10°).
Réglage de l'à coup-final (entre 10° et 0°).

Les + produits

Pose facile et rapide : pas de réservation au sol.Esthétique : modèle encastrée.

Norme du produit

Conforme à la norme EN1154.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.