Pivots simple ou double action Janus plus axe carré

sevax SAINT-GOBAIN

p. 1-281

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Force	**3 à 5**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Arrêt
492549	Avec arrêt à 90°
492542	Sans arrêt
492556	Avec arrêt à 105°

Descriptif

Encombrement réduit.
Plaque de recouvrement standard ou de grandes dimensions, en inox poli.
Pour porte simple action droite ou gauche et porte double action.
Bain d'huile thermoconstant.
Large plage de réglage du mécanisme dans le boîtier de scellement.
Technologie à came et contre piston.
3 plages de réglage de vitesse.
Largeur x Hauteur de porte maxi : 1250 x 2400 mm (selon le réglage de la force).
Force réglable de 3 à 5 (Conformité PMR en force 3).
Poids maximum de la porte 150 kg.
Dimensions réglables : L 273 (+/
-3) x l 85 (+/
-5) x h 55 (+8) mm.
Indexage du pivot (droite ou gauche).
À-coup final réglable (pour porte avec gâche électrique).
Retardement à la fermeture réglable.
Possibilité d'arrêt de porte ouverte multiple.

Conditions de livraison

Livrés sans plaque de recouvrement.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 1154.Marquage CE pour porte coupe-feu en version sans arrêt.Conformité accessibilité PMR.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.