Pivots simple ou double action BTS 75V

dormakaba

p. 1-282

Caractéristiques produits

Force	**1 à 4**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Arrêt
390663	Avec arrêt à 90°
390656	Sans arrêt

Descriptif

Pour portes simple ou double action jusqu'à 120 kg.
Force réglable en continu 1 à 4 (de 10 à 30 Nm).
Vitesse de fermeture réglable de 175° à 15° contrôlée hydrauliquement.
À-coup final réglable de 15° à 0°.
Freinage à l'ouverture mécanique à partir de 80°.
Fixation de la plaque de recouvrement sur la boîte à scellement.
Dimensions du boîtier : L 275 x l 82 x H 50 mm.
Jeu de réglage tridimensionnel dans la boîte de scellement : L 6 x l 6 x h 10 mm.
Bain d'huile thermo-constant.
Clapet de surpression intégré évitant les fuites d'huile.
Homologation coupe-feu et pare-flamme sur version sans arrêt.

Conditions de livraison

Livrés sans axe et sans plaque de recouvrement.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 1154. CE.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Axes pour pivots BTS