

## ▶ Pivot de sol à axe interchangeable 9210 TH Thermo +



p. 1-283

### Caractéristiques produits

Arrêt	<b>Avec arrêt à 90°</b>
Force	<b>2 à 4</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

<b>Code</b>
361914

### Descriptif

Pivot de sol à frein hydraulique, force réglable et axes interchangeables.  
Particulièrement recommandé pour les menuiseries aluminium.  
Pour tout type de porte (y compris porte lourde) à droite, à gauche ou en double action.  
Pour porte intérieure jusqu'à : 1250 x 2400 mm.  
Pour porte extérieure jusqu'à 1100 x 2400 mm.  
Poids de la porte maximum jusqu'à : 250 kg.  
Force réglable de 2 à 4 : pré-positionné à 3.  
Réglage possible après installation de la porte.  
Réglage dans le boîtier longitudinal 8 mm, latéral 8 mm et hauteur 3 mm.  
Thermostabilité supérieure aux normes NF 26.317 et EN 1154, (-30° C à + 40° C).  
Boîtier étroit.  
Dim.  
L x l x h : 272 x 83 x 50 mm.

### Gamme

Pivot de sol à frein hydraulique.

### Conditions de livraison

Livré sans axe.



Image not found or type unknown



### Norme du produit

Certificat feu 45 mm.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.