

## Cylindre électronique XS PRO

dormakaba

### Caractéristiques techniques

#### Code

### Descriptif

Cylindre européen.  
Sans câblage.  
Témoin LED rouge/vert.  
Taille de minimum 30 x 10 mm à maximum 80 x 80 mm.  
Badge à technologie MIFARE et DESFIRE 13,56 Mhz.  
Protection IP54.  
Installation rapide et sans fils.  
Pour porte sortie libre (porte de bureau, porte de garage) ou porte contrôlée en entrée et en sortie (porte de passage).  
S'adapte également pour la gestion d'accès des portes vitrées.  
Cylindre résistant au feu (Class T90), étanche (IP65) et batterie Lithium.  
Modèles disponibles : Cylindre simple et double à profil européen  
Type de fermeture : À badge ou carte  
Capacité utilisateurs maximum : Autonomie : 60 000 manœuvres  
Type de programmation : Gestion autonome (Offline), gestion de proximité par programmation des cartes (Acces on Card) ou une gestion centralisée (RF-online).  
Nom logiciel : XS Pro Fitting.



### Les + produits

Polyvalent et évolutif : S'adapte sur un grand nombre de porte et permet de faire évoluer le produit dans son type de programmation.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.