

▶ Pivots de porte invisibles à encastrer type Pivotica argenta



p. 1-277



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 kit)

Caractéristiques techniques

Code	Type	Fonctionnement	Pour poids de porte maximum (kg)
556774	Pivotica 40	Avec arrêt à 90°	40
156480	Kit couvercle noir pour Pivotica Pro 150	-	150
156473	Pivotica Pro 150	Sans arrêt	150
156466	Pivotica Pro 150	Avec arrêt à 90°	150
663841	Pivotica Pro E 100	Avec arrêt à 90 °	100

Les + produits

Amortissement actif avec deux vitesses. Réglable en hauteur, largeur et profondeur. Convient aux portes toute hauteur. Pivotica Pro avec amortisseur.

Documentation

12 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Pivotica 40 kg :Dimensions encastrement haut : H 65 x L 40 x l 30 mm.

Dimensions encastrement bas: H 36 x L 108,5 x l 25 mm.

Pivotica Pro 100 kg :Dimensions encastrement haut : H 65 x L 40 x l 30 mm.

Dimensions encastrement bas: H 56 x L 182 x l 32 mm.

Le kit comprend : 1 pivot haut, 1 pivot bas, 1 platine haute et 1 platine basse en applique et vis de fixation.

Gamme

Charnière-pivot minimaliste, invisible, aux dimensions compactes.

Elle est simple à monter dans la porte mais elle peut aussi être utilisée pour des portes pivotantes à hauteur plafond (portes toute hauteur).

Elle permet de choisir le point de rotation de la porte (à une distance minimum de 40 mm de l'extrémité de la porte); de cette façon on peut faire pivoter des portes larges par le milieu et la pivotica® convient tant pour des portes gauches que droites.

Elle ne nécessite plus d'encadrement et on peut aligner la porte avec le mur.

Tous les éléments sont résistants à la corrosion.

Elle convient pour les portes intérieures des habitations, mais aussi des immeubles publics et de bureaux.

Elle est de préférence utilisée en combinaison avec la Magnotica®, une fermeture de porte magnétique.