

► Serrures à encastrer tout inox

LOCINOX

p. 1-121

Caractéristiques produits

Finition	Inox
Main	Droite réversible
Forme des bouts de la têtère	Ronds
Réversible	Oui
Entraxe (mm)	92
Dimension du carré (mm)	8
Longueur du coffre (mm)	196
Largeur de la têtère (mm)	28
Longueur de la têtère (mm)	220
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Axe (mm)	Largeur du coffre (mm)
525792	20	37
117938	30	47
467133	40	57

Descriptif

Pour portails acier, aluminium et PVC.
Mécanisme 100% acier inoxydable.
Pêne demi-tour réversible réglable sur 10 mm sans démontage.
Rappel du pêne demi-tour à la clé.
Pêne dormant à crochet avec ancrage à 21 mm.
Entraxe 92 mm.
Têtère : 220 x 28 mm.
Entraxe de fixation : 180 mm.

Conditions de livraison

Livrée sans poignée, sans plaque, sans gâche et sans cylindre.



Les + produits

Montage rapide : sans perçage avec le système Click-It. Système anti-écartement.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Plaques de propreté en alu anodisé pour serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock (axes 20, 30 et 40 mm)



Béquilles doubles en aluminium pour portail - type 3006



Gâche inox en applique type SFKO pour serrures à encastrer Forty, Fifty et Sixty Lock (axes 20, 30 et 40 mm)



Verrou de sol
monté en
applique
réglable en acier
galvanisé à
chaud