

▶ Marteau perforateur SDS+ 880 W - GBH 2-28 F

Image not found or type unknown



p. 7-28

Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Type d'alimentation de l'outil | Secteur |
| Conditionnement | 1 |
| Emballage | Coffret de transport |
| Équipements | Poignée. Butée de profondeur. Mandrin automatique Mandrin interchangeable SDS-plus |
| Fonction | Perforation, burinage |
| Porte-outils | SDS+ |
| Poids (kg) | 3.10 |
| Puissance (W) | 880 |
| Pression sonore (dB(A)) | 91 |
| Vibration (m/s ²) | 11 |
| Énergie de frappe (J) | 3.20 |
| Diamètre de perçage bois (mm) | 30 |
| Diamètre de perçage acier (mm) | 13 |
| Diamètre de perçage béton (mm) | 28 |
| Diamètre de perçage trépan (mm) | 68 |
| Cadence de frappe (coups par minute (cp/min)) | 0 à 4000 |
| Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min)) | 0 à 900 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

547205



Les + produits

3 fonctions : perforation, perforation avec percussion et burinage. Rotation droite/gauche. Idéal pour des opérations de forage et burinage de longue durée.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.