


▶ Kit complet bande adhésive MaxLED 500 Basic Set

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Tension (V) | 24 |
| Température de couleur (°K) | 2700 |
| Type de source | LED |
| Type de luminaire | Bande LED |
| Unité de vente | (1 kit) |

Les + produits

Equivalent aux solutions d'éclairage traditionnelles.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Caractéristiques techniques

| Code | Flux (lm) | Longueur (mm) | Puissance (W) | Extensibilité (mm) | Puissance du transformateur (VA) | Nombre de LED |
|------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
|------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------|

Descriptif

Kit complet prêt à être installé pour éclairage indirect.
 Flux lumineux important de 550 lm au mètre (équivalent ampoule incandescente 40 W).
 Idéal pour installation dans les profilés.
 Extension possible par ajout de bandeaux 1 m.
 Bandeau LED avec adhésif flexible et recoupable tous les 83 mm.
 Sources LED basse consommation avec ballast électronique adapté.
 Transformateur 230 V/24 V avec fiche 2P et câble.
 Tension : 24 V.
 Durée de vie moyenne : 30 000 h.
Gradable.
 IRC > 80.
Classe II.