Roulette pivotante sur platine roue Résilex® pour charges moyennes - Gemroll

p. 8-164

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Type	**Pivotante**
Frein	**Non**
Fixation	**Platine**
Largeur de la platine (mm)	**85**
Longueur de la platine (mm)	**105**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Charge (kg)	Déport (mm)	Hauteur (mm)	Largeur du bandage (mm)	Diamètre de la roue (mm)
533562	200	34	132	31	100
125113	250	40.50	157	35	125

Descriptif

Manutention souple et silencieuse sur tous types de sols intérieurs ou industriels.
Passage d'obstacle aisé.
Résistance à l'abrasion.
Monture : tôle d'acier emboutie renforcée zingué blanc.
Pivotement sur 2 couronnes de billes.
Roue : bandage caoutchouc super élastique Résilex® gris non tachant.
Moyeu à 2 roulements à billes protégés.
Garantie 5 ans indéjantable.

Gamme

Pour chariots, compresseurs, conteneurs, diables, échafaudages, postes de soudures, servantes d'atelier…

Les + produits

Effort au démarrage et au roulage réduit.

Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 12532.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.