

▶ Roulette pivotante à blocage à oeil roue Résilex® pour charges moyennes - Gemroll



p. 8-164

Caractéristiques produits

Type	Pivotante
Frein	Oui
Fixation	Oeil
Charge (kg)	150
Déport (mm)	34
Hauteur (mm)	133
Diamètre de l'œil (mm)	12.50
Largeur du bandage (mm)	31
Diamètre de la roue (mm)	100
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

533590

Descriptif

Manutention souple et silencieuse sur tous types de sols intérieurs ou industriels.
Passage d'obstacle aisé.
Résistance à l'abrasion.
Monture : tôle d'acier emboutie renforcée zingué blanc.
Pivotement sur 2 couronnes de billes.
Roue : bandage caoutchouc super élastique Résilex® gris non tachant.
Moyeu à 2 roulements à billes protégés.
Garantie 5 ans indéjantable.

Gamme

Pour chariots, compresseurs, conteneurs, diables, échafaudages, postes de soudures,

servantes d'atelier...



Image not found or type unknown



Les + produits

Effort au démarrage et au roulage réduit.

Norme du produit

Conforme à la norme **NF EN 12532**.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.