Vis de montage de châssis vitrés tête cylindrique type FFSZ acier zingué blanc entièrement filetées

Image not found or type unknown

p. 6-71

Caractéristiques produits

Matière	**Acier**
Finition	**Zingué blanc**
Conditionnement	**100**
Tête	**Cylindrique**
Filetage	**Total**
Empreinte	**Torx**
Dimension de l'empreinte	**T30**
Diamètre (mm)	**7.50**
Unité de vente	**(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)
528242	62
528249	82
528256	102
528263	122
528270	152
528277	182
528284	202

Descriptif

Pour le montage de châssis vitrés ou la fixation de menuiseries extérieures .
Applications : cadres de fenêtres, cadres de portes, chevrons… Matériaux : béton, brique pleine, brique creuse, parpaings, béton cellulaire… Diamètre de tête de vis : 8,5 mm .
Diamètre de foret : 6 mm .
La vis de fixations pour cadres de fenêtres fischer FFSZ (d'une longueur maximale de 302 mm) avec tête cylindrique est une vis spéciale pour l'installation à moindre coût de cadres de fenêtre en bois sans chevilles .
L'ift Rosenheim Testing Institute confirme que la cheville est adaptée à la fixation de fenêtres en PVC dans la brique .
Le petit diamètre de perçage de 6 mm et le vissage de la vis sans nettoyage du perçage permettent des fixations en série efficaces .
Le filetage très profond sur la pointe de la vis et les nervures fraisées réduisent le couple de vissage et permettent une installation économe en énergie .
Le filetage spécial continu empêche que le cadre de la fenêtre ne soit tiré contre le support . Cela signifie que le cadre est fixé au matériau de construction sans effort de traction ni contrainte.

Les + produits

Utilisation sans cheville : vissage direct dans le béton.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Vis de montage de châssis vitrés tête fraisée type FFS acier zingué blanc entièrement filetées

Bandes d'étanchéité adhésives 1 face pour menuiseries Bali

Mastics bâtiment miroiterie silicone neutre alcoxy 7070 Plus