


## ▶ Goujons métalliques acier zingué fixation lourde FIX Z XTREM

Image not found or type unknown



p. 6-122

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Acier</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)
527094	25	140	10	10	60
527136	20	155	12	12	60
527157	10	170	16	16	50
527164	10	180	16	16	60
527171	10	170	20	20	30
527178	10	200	20	20	60
527185	10	220	20	20	80
527059	50	130	8	8	80
527031	100	65	8	8	5
142293	25	100	10	10	20
142300	25	120	10	10	40
142307	25	160	10	10	100
142279	50	85	10	10	5
142286	50	90	10	10	10
142314	25	105	12	12	10
142321	25	115	12	12	20

Code	Conditionnement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)
142328	25	135	12	12	40
142335	20	180	12	12	85
142342	10	145	16	16	25
142272	50	120	8	8	60
142258	100	75	8	8	15
142265	50	90	8	8	30

## Descriptif

Cheville traversante à expansion par vissage pour applications en béton fissuré, non fissuré et zones sismiques.

Clip d'expansion exclusif permettant une capacité de charge élevée.

Filetage total pour une plus grande amplitude de serrage.

## Conditions de livraison

Livrés prémontés.



## Les + produits

Adaptés pour les zones sismiques.

## Norme du produit

**ATE option 1. Agrément sismique C1 pour le Ø 8 mm. Agrément sismique C1 et C2 pour les Ø 10 à 20 mm.**

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.