

► **Vis à béton R-LX tête hexagonale à  
embase acier zingué**  
**RAWLPLUG**



p. 6-125

**Caractéristiques produits**

Matière	<b>Acier</b>
Finition	<b>Zingué blanc</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

**Caractéristiques techniques**

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
548990	100	10	75	8	25	5
548997	100	10	90	8	40	20
549011	50	12.40	100	10	45	15
549004	50	12.40	75	10	20	
549018	20	17.40	105	14	30	
549025	20	17.40	135	14	60	15
548969	100	6.30	75	5	50	25
548983	100	7.50	100	7	60	45
548976	100	7.50	75	6	35	20
470276	100	10	60	8	10	
108665	100	7.50	90	6	50	35
108672	100	10	100	8	50	30
108679	50	10	120	8	70	50
108686	50	12.40	85	10	30	
108693	25	12.40	110	10	55	25
108700	25	12.40	130	10	75	45
108707	50	14	75	12	15	
108714	50	14	100	12	40	

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
108721	50	14	130	12	70	30
108728	20	17.40	80	14	5	

## Descriptif

Vis à béton auto-taraudeuse pour fixation lourde dans le béton.

Pose au travers de la pièce à fixer.

Vissage direct après perçage.

Entièrement démontable.

Pour fixer : Balustrades et mains courantes, clôtures, portail, rayonnage, sièges public, échafaudage...



## Les + produits

Fixation en bord de dalle possible.

## Norme du produit

**ATE option 1 : béton non fissuré et béton fissuré.**

## Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.