

▶ Trépan HSS bimétal Tariec II

1 LA MARQUE
legallais



p. 6-322

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Mandrin à utiliser	Diamètre (mm)
529971	6 pans/11,11mm	76
529978	6 pans/11,11mm	83
529894	6 pans/9,5 mm	19
529901	6 pans/9,5 mm	22
529908	6 pans/9,5 mm	25
529915	6 pans/9,5 mm	27
529922	6 pans/11,11mm	32
529929	6 pans/11,11mm	35
529936	6 pans/11,11mm	38
529943	6 pans/11,11mm	44
529950	6 pans/11,11mm	51
529957	6 pans/11,11mm	57
529964	6 pans/11,11mm	68

Descriptif

Trépan HSS bimétal.
 Fond usiné en tôle épaisse.
 Denture à pas variables.
 Angle de coupe positif.
 Profondeur de coupe 38 mm.
 Pour l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le plastique, le bois, les plaques de plâtres...



Les + produits

HSS bimétal.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Adaptateurs
pour scie
trépan Tariec
II