

Ensembles porte palière sur plaque en aluminium anodisé New York

HOPPE
La qualité bien en main.



p. 1-307

Caractéristiques produits

Matière	Aluminium
Main	Droite réversible
Entraxe de fixation de la plaque mm	195
Conditionnement	1
Type de béquille	Béquille droite et poignée
Entraxe (mm)	70
Saillie (mm)	56
Dimension du carré (mm)	7
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Fonction de l'ensemble	Finition	Épaisseur de la porte (millimètre (mm))
477191	Cylindre ovale	Argent	48 à 57
477198	Cylindre ovale	Aspect inox	48 à 57
341461	Clé I	Argent	38 à 47
341468	Clé I	Aspect inox	38 à 47
143824	Clé I	Noir mat	38 à 47

Descriptif

Entraxe de fixation : 195 mm.
Plaques de 234 x 39 mm.
Saillie de la béquille : 56 mm.
Entraxe 70 mm, carré de 7 mm à montage rapide.

Gamme

Pour serrures entraxe 70 mm et carré 7 mm.



Norme du produit

DIN EN1906 – Grade 3 : pour bâtiment publics à fréquentation élevée.

Documentation

10 documentation(s) disponible sur notre site internet.