


## Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel Securitherm

Image not found or type unknown



p. 3-213

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Matière	<b>Laiton</b>
Catégorie	<b>Robinetterie</b>
Installation	<b>Sur plage</b>
Type de robinetterie	<b>Thermostatique</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo</b>
Poignée	<b>Levier coudé</b>
Type de bec	<b>Fixe</b>
Raccordement	<b>Flexible F 12x17</b>
Débit (L/min)	<b>7</b>
Saillie (mm)	<b>120</b>
Hauteur de bec (mm)	<b>95</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

548297

### Descriptif

Commande sans contact manuel par levier médical.  
Bec fixe à intérieur lisse avec brise-jet hygiénique.  
Cartouche séquentielle pour réglage monocommande du débit et de la température.

Isolation antibrûlure Securitouch.  
Arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide.  
Température réglable jusqu'à 40 °C.  
Débit limité à 7 l/min à 3 bar.  
Corps en laiton à intérieur lisse sans clapet anti-retour sur les arrivées.

### Conditions de livraison

Livré avec flexibles inox tressés en PEX F3/8" et robinets d'arrêt. Sans vidage.



Image not found or type unknown



### Les + produits

Absence de clapet antiretour sur les arrivées !

### Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.