

Ferrures pour vantail de 16 kg - Clipo 16 - Garnitures pour 2 portes



p. 2-357

Caractéristiques produits

Pour	2 vantaux de 16 kg chacun
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Type de montage
513248	GPK
124042	GPPK

Descriptif

Gamme

Ferrure de meuble pour porte en verre.

Montage rentrant.

Pour 2 portes en verre jusqu'à 16 kg, à roulement en haut.

Une rainure au sol n'est pas nécessaire et le profil de fixation du verre avec assemblage par collage rend superflu tout usinage du verre.

Différence entre GPK et GPPK : GPK : profil aluminium haut collée sur le bord supérieur du verre sur toute sa largeur.

Cette solution est sans profil aluminium bas et est guidé ponctuellement pour la partie inférieure de la porte.

GPPK : profil aluminium haut est collée sur le bord supérieur et inférieur du verre sur toute sa largeur.

Cette solution est avec un profil aluminium haut et bas sur le verre.

Domaine d'application :

-Meubles de cuisine.

-Salle de bain.

-Vitrines de magasins.

Montage du rail de coulissage : à encastrer et visser.

Largeur de porte maxi.

1000 mm.


Hauteur de porte maxi.

1400 mm.

Épaisseur de verre : 6

-6,35 mm.

Il est recommandé d'utiliser du verre de sécurité trempé (ESG).



Hawa Clipo

Documentation

24 documentation(s) disponible sur notre site internet.