

## ► Embase pour construction à cadre – réglage en hauteur par excentrique

Image not found or type unknown



p. 2-34

### Caractéristiques produits

Réglage en hauteur	Réglage en hauteur direct
Type de montage	À visser
Forme	Face Frame
Entraxe de fixation (mm)	40
Distance de rangées de perçages (mm)	9.50
Pour épaisseur de montant minimum (mm)	15
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Vis prémontées	Conditionnement	Réglage en hauteur	Distance (mm)
556347	Non	1	Par trous oblongs	0
153892	Non	10		4.50

### Descriptif

**Compatibles avec les charnières Sensys et Intermat.**

**Réglage en hauteur par excentrique  $\pm 2$  mm.**

Pour construction à cadre avec porte en applique.

Écartement entre les trous : 40 mm.

Fixation avec vis à tête plate  $\varnothing 4 \times 20$  mm (non fournies).

#### Gamme

Pour montant d'épaisseur mini.

15 mm.

En zinc moulé sous pression, finition nickelé.

### Conditions de livraison

Livrée à l'unité. Les articles signalés "Sur commande" (picto bleu) vous seront livrés sous délai moyen de 10 jours.



### Les + produits

Pour construction à cadre.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Charnières invisibles 110° amortisseur intégré - Sensys 8645i