

▶ Bâti-support autoportant faible hauteur Rapid SL



p. 3-157



Les + produits

Idéal pour une installation sous pente.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Caractéristiques produits

Catégorie	Bâti-support autoportant
Série	Rapid SL
Largeur (mm)	500
Profondeur (mm)	151
Capacité du réservoir (L)	9
Hauteur (millimètre (mm))	820 à 1020
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

549802

Descriptif

Structure autoportante.
Montage possible en applique sur mur porteur ou cloison légère avec supports muraux 3855800M (non fournis).
Réglage rapide et verrouillage de la hauteur.
Châssis en acier finition époxy.
Écartement des fixations 180/230 mm.
Pipe coudée Ø 90 mm avec réducteur Ø 90/110 mm.
Réservoir 3/6/9 L certifié NF.
Mécanisme NF à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche.
Positionnement de la commande en façade ou par le dessus.
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière avec robinet d'équerre et raccordement flexible.

Conditions de livraison

Livré sans plaque de commande.