

► Serrures de grille à fouillot à cylindre européen LC 40

LOCINOX



p. 1-123

Caractéristiques produits

| | |
|---|----------------------------|
| Orientation de la serrure en applique | Verticale |
| Type de fermeture de la serrure en applique | À cylindre européen |
| Pêne réversible | 1 |
| Largeur du coffre (mm) | 160 |
| Axe à la clé (mm) | 30 |
| Axe au fouillot (mm) | 30 |
| Hauteur du coffre (mm) | 90 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition |
|--------|-----------|
| 608314 | Aluminium |
| 608307 | Vert |

Descriptif

Ancienne version équivalence LCKX 40 U 2.
Pour remplacement de serrure existante.
Pose avec clé de montage 3015 MS.
Entraxe de 70 mm.
Fixation par bagues.

Gamme

S'adaptent sur profils tubulaires.
Mécanisme 100% inox.
Réversible.
Coffre de 90 x 160 mm.
Axe 30 mm.
Entraxe 60 mm.

Conditions de livraison

Livrées avec béquille double et cylindre.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Serrures de grille à fouillot à cylindre européen LAKQ standard



Clé de pose 3015 MS pour serrure LC 40