

Serrures de portail en applique horizontales à fouillot à cylindre européen



DEPUIS 1920



p. 1-120

Caractéristiques produits

Finition	Époxy noir
Orientation de la serrure en applique	Horizontale
Type de fermeture de la serrure en applique	À cylindre européen
Dimension du carré (mm)	6
Axe à la clé (mm)	55
Axe au fouillot (mm)	115
Hauteur du coffre (mm)	88
Largeur du coffre (mm)	140
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
573328	Droite
573335	Gauche

Descriptif

Dimensions : H 88 x l 140 x ép.

30 mm.

Axe du fouillot à 115 mm.

Axe du cylindre : 55 mm.

Fouillot carré de 6 mm.

Gamme

Coffre et gâche en acier embouti.

Pênes en acier rallongés de 5 mm.

Mécanisme à deux tours.


Rappel du demi-tour à la clé.

Entrée de cylindre et fouillot laiton.

Finition : zingué bichromaté époxy noir granité.

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre.



Les + produits

Coffre avec double protection pour l'extérieur. Bichromatage et peinture époxy.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Bouton de grille double ovoïde avec carré acier de 6 x 90 mm 1 portée finition noire