

## Serrures de portail en applique horizontales à fouillot à cylindre européen



DEPUIS 1920

### Caractéristiques produits

Finition	Époxy noir
Axe à la clé (mm)	55
Axe au fouillot (mm)	115
Hauteur du coffre (mm)	88
Largeur du coffre (mm)	140
Dimension du carré (mm)	6
Orientation de la serrure en applique	Horizontale
Type de fermeture de la serrure en applique	À cylindre européen
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Main
573328	Droite
573335	Gauche

### Descriptif


Dimensions : H 88 x l 140 x ép.  
30 mm.  
Axe du fouillot à 115 mm.  
Axe du cylindre : 55 mm.  
Fouillot carré de 6 mm.

### Gamme

Coffre et gâche en acier embouti.  
Pênes en acier rallongés de 5 mm.  
Mécanisme à deux tours.  
Rappel du demi-tour à la clé.  
Entrée de cylindre et fouillot laiton.  
Finition : époxy noir granité.

## Conditions de livraison

Livrées sans cylindre.



## Les + produits

Coffre avec double protection pour l'extérieur. Bichromatage et peinture époxy.

## Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires



Bouton de grille double ovoïde avec carré acier de 6 x 90 mm 1 portée finition noire