

▶ Verrou de sûreté à bouton



DEPUIS 1920



p. 1-111

Caractéristiques produits

Finition	Or
Matière	Alliage moulé
Nombre de clé	3
Type de verrou	À bouton et cylindre
Longueur du pêne du verrou	110
Diamètre du cylindre du verrou (mm)	23
Longueur du cylindre du verrou	45
Avec gâche	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

559615

Descriptif

Idéal pour le remplacement, se pose dans la plupart des perçages existants.

Pose facile et rapide.

Esthétique, nouveau design, pas de vis apparente.

Gamme

Application : Verrou à support de coffre indépendant.

Ce support permet la pose du verrou sur la plupart des perçages existants, solution pratique pour le remplacement sur site.

Caractéristiques : Coffre en alliage finition époxy de H 116 x l 67 mm avec pêne en acier chromé satiné de 110 mm et gâche de H 116 x l 36 mm.

Entraxes de fixation coffre H 60 à 90 x l 40 à 45 mm et gâche H 65 à 95 x l 15 mm.

Support de coffre et gâche en acier cambré zingué bichromaté.

Bouton de manœuvre ABS satiné.

Cylindre rond Ø 23 mm à 5 goupilles dépassant de 45 mm protégé contre l'arrachement.

Finition : or.

Sur demande : version à cylindre ajustable à languette pour porte de 35 à 80 mm.

Conditions de livraison

Livré avec 3 clés.



Image not found or type unknown



Les + produits

Différents entraxes de fixation. Idéal pour le remplacement. Pose facile et rapide.

Documentation

10 documentation(s) disponible sur notre site internet.