


## Serrures antipanique à barre d'enfoncement 2 points - Type PJ 2000



p. 1-139



### Caractéristiques produits

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Main                                  | <b>Droite réversible</b> |
| Type de barre de l'antipanique        | <b>Push/Touch barre</b>  |
| Nombre de points de l'antipanique     | <b>2</b>                 |
| Matériau de la porte de l'antipanique | <b>Bois/Alu/PVC</b>      |
| Longueur de la barre (mm)             | <b>838</b>               |
| Hauteur de la porte maximum (mm)      | <b>2300</b>              |
| Unité de vente                        | <b>(1 pièce)</b>         |

### Norme du produit

Label NF EN 1125. Pour portes coupe-feu/pare-flamme, CFPF 2 heures.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Caractéristiques techniques

| Code   | Finition                 |
|--------|--------------------------|
| 573447 | Gris aluminium métallisé |
| 573461 | Noir                     |
| 559189 | Blanc RAL 9016           |

### Descriptif

Barre, longueur : 838 mm recoupable à 650 mm.  
Hauteur de porte maximum : 2300 mm.

### Gamme

Serrures particulièrement dédiées aux portes en bois aluminium et PVC.  
Pose facile et rapide.  
Réversibilité simple et rapide.  
Coffre étroit de 32 mm.  
Contre-pêne de sécurité.