

Serrures antipanique à barre d'enfoncement 2 points pour menuiserie aluminium et PVC 1920 PA Prémium



Caractéristiques produits

Main	Droite réversible
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	2
Longueur de la barre (mm)	1300
Hauteur de la porte maximum (mm)	2500
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Matériau de la porte de l'antipanique	Coupe-feu
------	----------	---------------------------------------	-----------

Descriptif

Gamme

Pour porte non coupe-feu.
Serrures particulièrement dédiées aux portes en aluminium et PVC non coupe-feu.
Pose facile et rapide.
Tringles télescopiques réglables permettant de réduire les temps de pose (sur les versions à 2 et 3 points de verrouillage).
Réversibilité simple et rapide.
Coffre étroit de 38 mm.
Contre pêne de sécurité.
Fouillot amovible.
Barre de poussée : 835 mm.
Dimensions maximales des portes : hauteur : 2500 mm, largeur : 1300 mm, épaisseur : 80 mm.
Version Évolution équipée du système "Mobil Clean" : tringle + cache tringle 2 en 1.
Testé à 200 000 cycles.
Sur demande : nombreux coloris réalisables.



Norme du produit

Label NF EN 1125.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.