

## ► Serrures antipanique à barre d'enfoncement 1 point pour menuiserie bois et métal 1910 BM Prémium



### Caractéristiques produits

Coupe-feu	Oui
Main	Droite réversible
Avec cylindre	Non
Fonction dogging	Non
Longueur de la barre (mm)	1300
Hauteur de la porte maximum (mm)	2500
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	1
Matériau de la porte de l'antipanique	Bois/Métal
Série	BM Prémium
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Finition
591787	Blanc RAL 9016
591780	Inox
591794	Noir RAL 9005

### Descriptif

#### Gamme

Serrures particulièrement dédiées aux portes en bois et métal (acier) coupe-feu.

Pose facile et rapide.

Tringles télescopiques réglables permettant de réduire les temps de pose (sur les versions à 2 et 3 points de verrouillage).

Réversibilité simple et rapide.  
Coffre étroit de 38 mm.  
Contre pêne de sécurité.  
Fouillot amovible.  
Barre de poussée : 835 mm.  
Dimensions maximales des portes : hauteur : 2500 mm, largeur : 1300 mm, épaisseur : 80 mm.  
Version Évolution équipée du système "Mobil Clean" : tringle + cache tringle 2 en 1.  
Testé à 200 000 cycles.  
Sur demande : nombreux coloris réalisables.



Image not found or type unknown



### Norme du produit

Conformes à la norme CE EN 1125 pour les portes coupe-feu.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.


### Produits complémentaires



Module extérieur à béquille condamnable par clé PE 13/23 pour serrures antipanique séries 4800, 6800 et 1900 Premium



Plaquettes signalétiques plexiglas de couleur



Panneaux de prévention incendie - rectangles rigides