


## Serrures antipanique à barre d'enfoncement 2 points pour menuiserie bois et métal 1920 BM Premium



### Caractéristiques produits

Main	<b>Droite réversible</b>
Nombre de points de l'antipanique	<b>2</b>
Longueur de la barre (mm)	<b>1300</b>
Hauteur de la porte maximum (mm)	<b>2500</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Finition	Type de barre de l'antipanique	Matériau de la porte de l'antipanique
344261	Blanc RAL 9016	Push/Touch barre	
591801	Inox	Push/Touch barre	Bois/Métal
344268	Noir RAL 9005	Cross barre	

### Descriptif

#### Gamme

Pour porte coupe-feu/pare-flamme, CFPF 2 heures.  
Serrures particulièrement dédiées aux portes en bois et métal (acier) coupe-feu.  
Pose facile et rapide.  
Tringles télescopiques réglables permettant de réduire les temps de pose (sur les versions à 2 et 3 points de verrouillage).  
Réversibilité simple et rapide.  
Coffre étroit de 38 mm.  
Contre pêne de sécurité.  
Fouillot amovible.  
Barre de poussée : 835 mm.  
Dimensions maximales des portes : hauteur : 2500 mm, largeur : 1300 mm, épaisseur : 80 mm.  
Version Évolution équipée du système "Mobil Clean" : tringle + cache tringle 2 en 1.  
Testé à 200 000 cycles.

Sur demande : nombreux coloris réalisables.



Image not found or type unknown



### Norme du produit

Conformes à la norme NF EN 1125 pour les portes coupe-feu.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.