

## Serrures antipanique à barre classique 1 point pour menuiserie bois et métal 6810 BM Premium

 Vachette®  
ASSA ABLOY



p. 1-136

### Caractéristiques produits

Main	<b>Droite réversible</b>
Type de barre de l'antipanique	<b>Cross barre</b>
Nombre de points de l'antipanique	<b>1</b>
Matériau de la porte de l'antipanique	<b>Bois/Métal</b>
Coupe-feu	<b>Oui</b>
Longueur de la barre (mm)	<b>1300</b>
Hauteur de la porte maximum (mm)	<b>2500</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Finition
571879	Blanc RAL 9016
571858	Inox
571900	Noir RAL 9005

### Descriptif

#### Gamme

Pour porte coupe-feu/pare-flamme, CFPF 2 heures.  
Serrures particulièrement dédiées aux portes en bois et métal (acier) coupe-feu.  
Pose facile et rapide.  
Tringles télescopiques réglables permettant de réduire les temps de pose (sur les versions à 2 et 3 points de verrouillage).  
Réversibilité simple et rapide.  
Coffre étroit de 37 mm.  
Contre pêne de sécurité.  
Fouillot amovible.  
Barre de poussée : 1000 mm.

Dimensions maximales des portes : hauteur : 2500 mm, largeur : 1300 mm, épaisseur : 80 mm.

Version Évolution équipée du système "Mobil Clean" : tringle + cache tringle 2 en 1.

Testé à 200 000 cycles.

Sur demande : nombreux coloris réalisables.



Image not found or type unknown



### Norme du produit

Conformes à la norme **NF EN 1125** pour les portes coupe-feu.

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Module extérieur à béquille condamnable par clé PE 13/23 pour serrures antipanique séries 4800, 6800 et 1900 Premium