

Serrures antipanique à barre classique 3 points pour menuiserie bois et métal 6830 BM Premium

 Vachette®
ASSA ABLOY



p. 1-136

Caractéristiques produits

Main	Droite réversible
Type de barre de l'antipanique	Cross barre
Nombre de points de l'antipanique	3
Matériau de la porte de l'antipanique	Bois/Métal
Coupe-feu	Oui
Longueur de la barre (mm)	1300
Hauteur de la porte maximum (mm)	2500
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
571893	Blanc RAL 9016
571872	Inox
571914	Noir RAL 9005

Descriptif

Gamme

Pour porte coupe-feu/pare-flamme, CFPF 2 heures.
Serrures particulièrement dédiées aux portes en bois et métal (acier) coupe-feu.
Pose facile et rapide.
Tringles télescopiques réglables permettant de réduire les temps de pose (sur les versions à 2 et 3 points de verrouillage).
Réversibilité simple et rapide.
Coffre étroit de 37 mm.
Contre pêne de sécurité.
Fouillot amovible.
Barre de poussée : 1000 mm.

Dimensions maximales des portes : hauteur : 2500 mm, largeur : 1300 mm, épaisseur : 80 mm.
Version Évolution équipée du système "Mobil Clean" : tringle + cache tringle 2 en 1.
Testé à 200 000 cycles.
Sur demande : nombreux coloris réalisables.



Image not found or type unknown



Norme du produit

Conformes à la norme **NF EN 1125** pour les portes coupe-feu.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Module extérieur à béquille condamnable par clé PE 13/23 pour serrures antipanique séries 4800, 6800 et 1900 Premium