

► **Serrure en applique de haute sécurité horizontale 3 points à fouillot - A cylindre européen - A2P** 88.730**



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Main | Mode d'ouverture de la serrure | Orientation de la serrure en applique multipoint | Avec clés | Type de pose | Nombre de points | Axe de la clé (mm) | Axe du cylindre (mm) | Axe du fouillot (mm) |
|------|----------|------|--------------------------------|--|-----------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | |

Descriptif

Coffre de 136 x 78 mm.
Axe à 45 mm.

Gamme

Boîtier en acier embouti ép.
20/10ème.

Pêne dormant et 1/2 tour (avec équerre) en laiton massif.

Pêne haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles télescopiques en acier pour condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m : ajustement de la longueur sans recoupe.

Cache tringle, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation.

Version certifiée A2P* avec plaque de blindage anti-perçage en acier cémenté sur le coffre de la serrure, 2 goupilles anti-sciage en acier trempé dans le pêne dormant et cabochon anti-arrachement sur le cylindre.

Cylindre à profil européen 30 x 65 mm pour porte de 45 mm max.

8 goupilles en maillechort.

Clés réversibles protégées par brevet jusqu'en 2032.

Conditions de livraison

Livrées en boîte avec les tringles, pour porte de 2160 mm maximum, les gâches et un bloc central de protection. Livrées sans cylindre.



Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.