

▶ Serrure en applique de haute sécurité A2P*** série Exclusive 6 points 63 Radialis



Caractéristiques produits

Finition	Blanc
Entraxe (mm)	70
Axe de la clé (mm)	60
Axe du cylindre (mm)	60
Axe du fouillot (mm)	60
Dimension du carré (mm)	7
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique multipoint	Verticale
Avec clés	Oui
Type de pose	En applique
Nombre de clés	4
Nombre de points	6
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
-------------	-------------

Descriptif

Pour porte de 41 à 45 mm.

Gamme

Serrure sur bandeau en acier plié.

Mécanisme puissant et confortable à engrenages.

Capot monobloc en acier de 2500 mm recoupable, largeur 92 mm, épaisseur 47 mm.

Pênes dormants ronds de Ø 20 mm à rotation et goupille anti-sciage.

Pêne demi-tour rond de Ø 20 mm.

Entrebailleur intégré.
Verrou de condamnation des tringles par bouton poussoir.
Béquille intérieure fournie.
Ouverture de l'extérieur par la clé.
Fouillot carré de 7 mm.
Axe : 60 mm.
Entraxe : 70 mm.
Finition : peinture époxy.
Blanc RAL 9016.
Sur demande : finition peinte époxy marron.

Conditions de livraison

Livrées avec cylindre européen Radialis de 57,5 x 32,5 mm. 4 clés couleurs incopiables et réversibles et carte de propriété. Livrées sans gâche.




Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Gâches à répétition type GRP pour Serrure en applique de haute sécurité A2P*** série Exclusive



Gâches type GJ pour Serrure en applique de haute sécurité A2P*** série Exclusive



Serrures Exclusive 6 points 63 A2P*** long. 2500 mm cylindre Radial-R 57,5 x 32,5 mm 4 clés finition blanc



Gâches type GA
pour Serrure en
applique de
haute sécurité
A2P*** série
Exclusive