





Serrure en applique de haute sécurité A2P*** série Exclusive 6 points 63 Radialis





Caractéristiques produits

Finition	Blanc
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique multipoint	Verticale
Type de pose	En applique
Nombre de points	6
Avec clés	Oui
Nombre de clés	4
Dimension du carré (mm)	7
Entraxe (mm)	70
Axe de la clé (mm)	60
Axe du cylindre (mm)	60
Axe du fouillot (mm)	60
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
616322	Droite
616329	Gauche

Descriptif

Pour porte de 41 à 45 mm

Gamme

Serrure sur bandeau en acier plié. Mécanisme puissant et confortable à engrenages.









Capot monobloc en acier de 2500 mm recoupable, largeur 92 mm, épaisseur 47 mm.

Pênes dormants ronds de Ø 20 mm à rotation et goupille anti-sciage.

Pêne demi-tour rond de Ø 20 mm.

Entrebailleur intégré.

Verrou de condamnation des tringles par bouton poussoir.

Béquille intérieure fournie.

Ouverture de l'extérieur par la clé.

Fouillot carré de 7 mm.

Axe: 60 mm. Entraxe: 70 mm. Finition: peinture époxy. Blanc RAL 9016.

Sur demande : finition peinte époxy marron.

Image not type unknown

Conditions de livraison

Livrées avec cylindre européen Radialis de 57,5 x 32,5 mm.4 clés couleurs incopiables et réversibles et carte de propriété. Livrées sans gâche.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.