

## ▶ Plaques de palières pour serrure en applique de haute sécurité 3 points HB3

A2P\*\*\*

**ISEO**  
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



p. 1-102



### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Finition	Type
800548	Chromé satiné	Avec poignée tirage fixe
493780	Laiton poli	Avec béquille

### Descriptif

Manœuvre extérieure de la porte par tirage ou béquille.  
Masquage des trous existants.

### Gamme

Homologuées par les compagnies d'assurances.  
Adaptables sur portes de 35 à 50 mm d'épaisseur.  
Tringlerie télescopique permettant un réglage précis, recouverte par un profilé aluminium époxy.  
Cylindre CAVITH avec protège-pompe tournant anti-pince.  
Cône de protection anti-arrachement et anti-crochetage.  
Bloc de sûreté en acier de 25/10e.  
Bouclier anti-perçage dans le coffre.  
Pênes haut et bas Ø 17 mm en acier, renforcés par une goupille flottante anti-sciage.  
Pêne dormant renforcé par 2 goupilles anti-sciage en acier trempé.  
Coloris : blanc.  
Sur demande, kit de rallonge pour porte jusqu'à 3,10 m.

### Conditions de livraison

Livrées en boîte individuelle avec accessoires de fixation, 3 clés, carte de propriété, avec béquille intérieure et tringlerie pour porte de hauteur 2,20 m maximum.

### Norme du produit

Label origine France garantie brevet de certification 6024591.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.