

► **Serrures en applique de haute sécurité 3 points HB3 A2P\*\*\* verticales à fouillot Cavith 372**

**ISEO**<sup>®</sup>  
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



p. 1-102

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Blanc</b>
Mode d'ouverture de la serrure	<b>À fouillot</b>
Orientation de la serrure en applique multipoint	<b>Verticale</b>
Avec clés	<b>Oui</b>
Type de pose	<b>En applique</b>
Nombre de clés	<b>3</b>
Nombre de points	<b>3</b>
Axe de la clé (mm)	<b>43.50</b>
Axe du cylindre (mm)	<b>43.50</b>
Axe du fouillot (mm)	<b>43.50</b>
Dimension du carré (mm)	<b>7</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

<b>Code</b>	<b>Main</b>
531006	Droite
531013	Gauche

### Descriptif

Coffre de 126 x 76 mm.  
Axe à 43,5 mm.

#### Gamme

Homologuées par les compagnies d'assurances.

Adaptables sur portes de 35 à 50 mm d'épaisseur.  
Tringlerie télescopique permettant un réglage précis, recouverte par un profilé aluminium époxy.  
Cylindre CAVITH avec protège-pompe tournant anti-pince.  
Cône de protection anti-arrachement et anti-crochetage.  
Bloc de sûreté en acier de 25/10e.  
Bouclier anti-perçage dans le coffre.  
Pênes haut et bas Ø 17 mm en acier, renforcés par une goupille flottante anti-sciage.  
Pêne dormant renforcé par 2 goupilles anti-sciage en acier trempé.  
Coloris : blanc.  
Sur demande, kit de rallonge pour porte jusqu'à 3,10 m.

### Conditions de livraison

Livrées en boîte individuelle avec accessoires de fixation, 3 clés, carte de propriété, avec béquille intérieure et tringles pour porte de hauteur 2,20 m maximum.



### Norme du produit

**Label origine France garantie brevet de certification 6024591.**

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.