

## Serrures à larder 4 points - Axe 50 mm - Série 20515



p. 1-54

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Zingué jaune</b>
Axe de la serrure	<b>50</b>
Forme des bouts de la têtère	<b>Carrés</b>
Réversible	<b>Non</b>
Type de pose	<b>À larder</b>
Nombre de points	<b>4</b>
Entraxe (mm)	<b>70</b>
Dimension du carré (mm)	<b>7</b>
Hauteur de la têtère (mm)	<b>2150</b>
Hauteur du coffre central (mm)	<b>210</b>
Largeur du coffre central (mm)	<b>70</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Main	Largeur de la têtère (mm)
543515	Droite	16
543508	Droite	18
518001	Gauche	16
518008	Gauche	18

### Descriptif

Coffre central acier galvanisé : 210 x 70 x 14 mm.

Épaisseur têtère : 2,5 mm.

Finition : zingué jaune.

Entraxe : 70 mm.

Fouillot de 7 mm.

Verrouillage par la descente forcée des galets en relevant la béquille.  
Relèvement à 90° permettant l'ouverture d'un châssis vitré.  
Verrouillage 4 points.  
3 galets et pêne dormant.  
Non réversible.



Image not found or type unknown



### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Gâches pour serrure à larder 20515



Crémone jet bidirectionnelles à larder pour châssis 2 vantaux avec fouillot à 7,5 mm