

► **Crémone serrure - Têtière de 18 mm - 5 points - Axe 50 mm - Sécurité**



p. 1-63

Caractéristiques produits

Finition	Acier
Main	Droite réversible
Forme des bouts de la tèteière	Carrés
Réversible	Oui
Nombre de points	5
Entraxe (mm)	70
Dimension du carré (mm)	7
Hauteur de la tèteière (mm)	2150
Largeur de la tèteière (mm)	18
Hauteur du coffre central (mm)	187
Largeur du coffre central (mm)	68
Axe (mm)	50
Épaisseur du coffre central (mm)	16
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

090300

Descriptif

Crémone réversible 5 points, à condamnation par cylindre à profil européen.

Manœuvre du pêne 1/2 tour par béquille ou par clé.

Manœuvre du pêne dormant et des 4 galets par clé.

Tèteière de 2150 x 18 x 3 mm, recoupable : en partie haute de 250 mm maxi, en partie basse de 120 mm maxi.

Boîtier fermé de 187 x 68 x 16 mm.

Fouillot carré de 7 mm, axe à 50 mm.

Cote D : 1045 mm.

Entraxe fouillot-cylindre : 70 mm.
4 galets laiton de Ø 11,5 x 8 mm.
Acier traité ferGUard argent®.
Utilisation possible avec gâche électrique.

Gamme

Pêne demi-tour réversible.
Section de la tête : 18 x 2,5 mm.
Poids maximum autorisé par béquille : 1 kg.
Relevage de la béquille à 70° pour l'ouverture de l'oculus.
Acier traité ferGUard argent®.

Conditions de livraison

Livrée sans gâches. Prévoir 4 gâches de galet code 086 919 et 1 gâche équerre code 090 328 à droite, ou code 090 314 à gauche.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.