

## ▶ Serrure à 3 points - à tringles Entraxe 70 - à rouleau Métalux 38




p. 1-73



### Caractéristiques produits

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Forme de la tête               | <b>Plate</b>     |
| Nombre de points               | <b>3</b>         |
| Largeur du coffre (mm)         | <b>40</b>        |
| Axe (mm)                       | <b>24.80</b>     |
| Hauteur de la tête (mm)        | <b>265</b>       |
| Largeur de la tête (mm)        | <b>24</b>        |
| Hauteur du coffre central (mm) | <b>200</b>       |
| Unité de vente                 | <b>(1 pièce)</b> |

### Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Caractéristiques techniques

| Code   | Fonction de la serrure    | Axe des tringles (mm) |
|--------|---------------------------|-----------------------|
| 344044 | Pêne dormant et demi-tour | 15                    |
| 292796 | À cylindre européen       | 22                    |

### Descriptif

Coffre en acier zingué bichromaté de 200 x 40 x 20 mm.  
Tête inox satiné de 265 x 24 mm, avec entraxe de perçage de 245 mm.  
Axe à 24,8 mm.

### Conditions de livraison

Livrées sans cylindre, sans tringles et sans gâche.