

Garniture électronique radio LoRa MIFARE DESFIRE type G942X



p. 1-200

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

562171

Descriptif

Fréquence radio 868 Mhz.
Longue portée radio de 300 m (avec 2 répéteurs) permettant le paramétrage, les remontées d'historique et le contrôle à distance via le logiciel « Dialog 900 ».
Montage sans perçage de la porte, installation à la place de la poignée existante.
Adaptation sur serrure à larder axe 45 mm ou plus et carré de 7 mm.
Largeur 40 mm compatible profils étroits.
Embase en zamak, béquille en alu et acier.
Réversible main droite/main gauche.
Capacité 2800 utilisateurs.
Autonomie de 70000 ouvertures-4 piles LR6 1,5 V.
Signal d'usure des piles.
Mise en libre passage.
Sortie toujours libre.
Sceau de sécurité témoin de la clé de secours.
Installation à l'intérieur.
Ouverture par badge de proximité et/ou puce Dallas.
Connecteur en façade pour dialogue et alimentation de secours.
2 garnitures peuvent être posées sur une même porte pour en contrôler entrées et sorties.



Les + produits

Commande des portes à distance.
Application web intuitive. Radio longue portée compatible I.S.M (Industriel Scientifique et Médical).

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.