Levier pour OF/OB ligne New York Secustik avec carré de 7 mm à saillie variable

HOPPE
La qualité bien en main.

p. 1-370

Caractéristiques produits

Matière	**Aluminium**
Main	**Droite et gauche**
Modèle	**New York**
Entraxe de fixation (mm)	**43**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Dimension du carré (millimètre (mm))
583353	Blanc RAL 9016	7 x 20 à 30
583360	Blanc RAL 9016	7 x 32 à 42
583346	Blanc RAL 9016	7 x 09 à 19
646199	Argent	7 x 32 à 42
646206	Aspect inox	7 x 32 à 42

Descriptif

Avec mécanisme anti-effraction Secustik® bloquant la poignée en cas de manipulation de la ferrure de l'extérieur.
Platine de 62 x 30 mm.
Entraxe de fixation : 43 mm.
Carré de 7 mm Variofit® (ajustable de 10 mm en longueur).
Saillie : 67 mm.
Piliers de Ø 10 mm.

Les + produits

Carré à longueur variable Variofit®.Mécanisme anti-effraction Sécustik®.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Crémone jet bidirectionnelles à larder pour châssis 2 vantaux avec fouillot à 7,5 mm

Prolongateur 1197 sans galet pour crémone à cylindre européen ou à têtière