

► **Serrures à larder pêne demi-tour et pêne dormant à cylindre D 450 - Fouillot carré 7 mm sans gâche**

 **Vachette®**
ASSA ABLOY



p. 1-40

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Main	Entraxe mm	Axe de la serrure	Fonction de la serrure	Forme des bouts de la tèteière	Avec gâche	Réversible	Type de pose	Conditionnement	Nombre de points	Finition de la tèteière	Largeur de la tèteière (mm)	Axe (mm)
513815	Droite	70	40	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Oui	Oui	À larder	10	1	Acier verni noir	20	
514620	Droite	70	50	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Oui	Oui	À larder	1	1	Acier verni noir	20	
513794	Droite	70	50	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Non	Oui	À larder	10	1	Acier verni noir	20	
513801	Gauche	70	50	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Oui	Oui	À larder	10	1	Acier verni noir	20	
514641	Droite	70	40	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Non	Oui	À larder	1	1	Acier verni noir	20	
434252	Droite	70	45	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Oui	Oui	À larder	1	1	Acier verni noir	20	

Code	Main	Entraxe mm	Axe de la serrure	Fonction de la serrure	Forme des bouts de la têtère	Avec gâche	Réversible	Type de pose	Conditionnement	Axe (mm)
514627	Gauche	70	50	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Non	Oui	À larder	1	
513808	Droite	70	50	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Oui	Oui	À larder	10	
514634	Droite	70	50	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Non	Oui	À larder	1	
514648	Droite	70	40	Pêne dormant et demi-tour	Ronds	Oui	Oui	À larder	1	



Les + produits

Fouillot à rattrapage de jeu sur l'ensemble de la gamme. Pêne réversible. Inox 20

Norme du produit

Conformes à la norme NF EN 12209. Certifiées NF QC, niveau 3.

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Rosace de fonction inox Boédic



Serrure à larder pêne demi-tour et pêne dormant à condamnation axe 50 mm - Têtère bouts ronds - D453

Descriptif

Gamme

Pour construction de haute qualité et usage intensif : administrations, bureaux, écoles, hôpitaux, etc.
 Fouillot à ressort renforcé pour béquille lourde.
 Réversible sans démontage.
 Coffre acier plié galvanisé : 148 x 78 mm.
 Têtères à bouts ronds : 230 x 20 mm.
 Entraxe : 70 mm.
 Pêne dormant et demi-tour inox.
 Pêne demi-tour galbé.
 Équerre au demi-tour.
 Trous de passage pour vis de rosace, fouillot et cylindre.

Conditions de livraison

Livrées sans gâche.