

► **Serrure à larder pêne demi tour et pêne dormant à cylindre axe 50 mm - Têtière bouts ronds - type urgence D 459 Entrance-emergency SAF, sécurité anti-feu**



Caractéristiques produits

Avec gâche	Oui
Réversible	Oui
Entraxe mm	70
Largeur de la tèteière (mm)	20
Axe de la serrure	50
Fonction de la serrure	À cylindre européen
Forme des bouts de la tèteière	Ronds
Type de pose	À larder
Nombre de points	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition de la tèteière
593152	Acier verni noir
500242	Inox poli

Descriptif

Contre-pêne de sécurité.

Côté extérieur de la porte :Une béquille.

Verrouillage du pêne dormant par la clé uniquement si la porte est refermée.

Un contre-pêne de sécurité empêche l'engagement du pêne dormant sur porte entrouverte et assure aussi le blocage du pêne demi-tour sur porte fermée.

Côté intérieur de la porte :Sortie toujours libre par la béquille qui rétracte simultanément le pêne demi-tour et le pêne dormant.

Domaines d'application:Chambre d'hôtel ou d'hôpital, résidence pour personnes âgées, établissements de soins, etc.

A poser avec les ensembles sur plaques solidarisés Bercy ou Alto homologués.

Gamme

Serrure de sûreté à cylindre européen dite «urgence» avec sortie toujours libre de la pièce par action sur la béquille que la serrure soit verrouillée ou non.

Ce type de serrure assure donc la sécurité des personnes tout en conservant la garantie des biens et le contrôle d'accès des locaux.

Coffre en acier plié verni : 148 x 78 mm.

Têtière vernie à bouts ronds : 230 x 20 mm.

Axe : 50 mm.

Entraxe : 70 mm.

Fouillot carré : 7 mm.

Fouillot à rattrapage de jeu du carré.

Réversible.



Conditions de livraison

Livrées avec gâche, sans cylindre.

Norme du produit

Pour porte coupe-feu, label CFPF 45 minutes.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.